

# CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

## 2131/CPR/935

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

### INTEGER LIGHT H4

### BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE E ANTIRUMORE PER OPERA D'ARTE CLASSE H4b

Avente le prestazioni indicate a pag.2 e le modifiche di prodotto riportate nella/e pagina/e successiva/e

*immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di:*

**ESTGEN SOLUTIONS SRL**  
**Piazza Porta Torino, 13 Asti – ITALY**

*e fabbricato nello stabilimento di produzione:*

**D.I. Damioli Ivan Carpenteria Metallica Srl**  
**Via Saletti, 9, 25050 Pian Camuno (BS) – ITALY**

*Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma:*

**EN 1317- 5: 2007+A2:2012; EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012**

*nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica è valutato per assicurare la*

#### **Costanza della Prestazione del Prodotto da costruzione.**

*Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 22/07/2021 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.*

**Data di emissione:** 22/07/2021

**Il Presidente**  
(Ing. Stefano Calamani)



# CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

## 2131/CPR/935

### INTEGER LIGHT H4

**BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE E ANTIRUMORE  
PER OPERA D'ARTE  
CLASSE H4b**

*immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di:*

**ESTGEN SOLUTIONS SRL  
Piazza Porta Torino, 13 Asti – ITALY**

**PRESTAZIONI IN CASO D'URTO:**

A) LIVELLO CONTENIMENTO	<b>H4b</b>
B) SEVERITÀ D'URTO	<b>B</b>
C) LARGHEZZA OPERATIVA NORMALIZZATA	<b>W7</b> (2.5 m)
D) DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	<b>1.0 m</b>
E) INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	<b>VI5</b> (1.6 m)

DURABILITÀ:	<b>Acciaio Zincato in conformità alla EN ISO 1461</b>
RESISTENZA ALLA RIMOZIONE NEVE:	<b>NPD</b>
SOSTANZA PERICOLOSA:	<b>NPD</b>
PRESCRIZIONI DI IMPIEGO:	<b>CONFORMITÀ ALLA CONFIGURAZIONE DI PROVA I.T.T.</b>

**I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova/Relazioni:**

AISICO N° 2127 (TB 11) del 05/03/2021

AISICO N° 2145 (TB 81) del 02/07/2021

AISICO: NOTA TECNICA del 20/07/2021

**Data di emissione:** 22/07/2021

**Il Presidente**  
(Ing. Stefano Calamani)  


**P a g . 2 | 2**